

# เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์

สีน้ำอะคริลิก 100% (กึ่งเงา) สีสำหรับภายนอกและภายในเกรดพิเศษ

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ เป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดสูง ชนิดทากายนอก ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100% จาก Rohm & Haas, USA พาสานกับ เม็ดไมโครเซรามิก โบโรซิลิเกตทรงกลมกลวงขนาดเล็ก (Ceramic Borosilicate Hollow Microsphere) ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีสำหรับยานอวกาศนาซ่า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนช่วยป้องกันความร้อนโดยการสะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่า 90% จึงทำให้พื้นผิวเย็นลงถึงกว่า 10-12 องศาเซลเซียส และช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้ฟิล์มสี เนื้อสีมากจึงปกปิดพื้นผิวได้ดี ทากายได้พื้นที่มาก ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันเชื้อรา ตะครัน้ำ ปรอทพลังสูง และลดค่าไฟฟ้าได้คุณไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อนุภาคไมโครเซรามิก ช่วยเพิ่มค่าการต้านทานความร้อนให้แก่ฟิล์มสี</li> <li>* Super Titanium ปกป้องพื้นผิวได้ดีเยี่ยมด้วย DuPont Ti-Pure Titanium dioxide</li> </ul>		
คุณสมบัติการใช้งาน	เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อิฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	30	40	0
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	0	0
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา</li> <li>* เวคสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์"</li> <li>* ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : -</li> <li>* ความถ่วงจำเพาะ : -</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : -</li> <li>* เนื้อสีโดยน้ำหนัก : -</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทากับ : 2 - 4 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : -</li> <li>* จุดวาบไฟ : -</li> </ul>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง และ ลูกกลิ้ง</li> <li>* การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* สำหรับแปรง พสน้ำสะอาด 10 - 15%</li> <li>* สำหรับลูกกลิ้ง พสน้ำสะอาด 15 - 20%</li> </ul>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทากด้วย เบเยอร์ โมวคัวช เบอร์ 3600</li> <li>: พนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ ดีที่สุด</li> <li>* พื้นผิวปูนใหม่ <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ คูล เซรามิกซิลด์ เบอร์ 6000 (สำหรับภายนอก) ในระบบกันร่อนมาตรฐาน หรือ จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด</li> </ul> </li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> <li>: พื้นผิวปูนเก่า <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ มิลติ-เพอร์เฟส โพรเมอร์ เบอร์ บี-1900 สีรองพื้นปูนเก่าอนุกรมประเภท หรือเพิ่ม จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีรองพื้นอีลาสโตเมอร์ เบอร์ 9000 เพื่อการกันร่อนสูงสุด จำนวน 1 - 2 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ คูล ซูเปอร์เซรามิกซิลด์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: คำตัวเลขบนภาชนะสีที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: อย่ายสูดดม</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
ค่าเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: -		
ขนาดบรรจุ	: 3.785 ลิตร และ 9 ลิตร		

## การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิแจ้งล่วงหน้า