

# Mark

## สีน้ำอะครีลิค สำหรับทาภายนอก มาร์ค

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>คุณลักษณะ</b>              | สีน้ำอะครีลิคมาร์ค ผลิตจากอะครีลิคเรซินผสมผงสีชั้นเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยตลอดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันฤทธิ์ต่างและต่อต้านเชื้อราได้ดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ผสมสาร ตะกั่วและปรอท   |
| <b>การใช้งาน</b>              | เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังอิฐ คอนกรีต หรือกระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร   |
| <b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ชนิด : สีน้ำอะครีลิค</li> <li>• สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก</li> <li>• ความเงา : ด้าน</li> <li>• เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 40%</li> <li>• ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 30-35 ไมครอน</li> <li>• ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 85-96 ไมครอน</li> <li>• การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง</li> <li>• ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที<br/>: แห้งแข็ง 1.0-1.5 ชั่วโมง<br/>: แห้งทาทับได้ 1.0-1.5 ชั่วโมง</li> </ul> |
| <b>วิธีการใช้งาน</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น</li> <li>• ทินเนอร์ : น้ำสะอาด</li> <li>• การผสมก่อนใช้งาน : เมื่อทาด้วยแปรง ให้ผสมน้ำประมาณ 20% โดยปริมาตร<br/>: เมื่อทาด้วยลูกกลิ้ง ให้ผสมน้ำประมาณ 15% โดยปริมาตร</li> </ul>   |
| <b>ระบบการทาสี</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาสีจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน<br/>: ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัดมัน โมลด์ คิลเลอร์</li> <li>• ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่ มาร์ค 1 เทียว<br/>: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก มาร์ค 2 เทียว</li> <li>• ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า มาร์ค 1 เทียว<br/>: ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก มาร์ค 2-3 เทียว</li> </ul>  |
| <b>มาตรฐานอ้างอิง</b>         | —   |
| <b>การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง</b> | รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  |

บริษัท กัปตัน โททติ้ง จำกัด

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791  
www.captaincoating.com