

Welltech

สีน้ำอะครีลิค สำหรับทาภายใน มาร์ค

คุณลักษณะ	สีน้ำอะครีลิคมาร์ค ผลิตจากอะครีลิคเรซินผสมผงสีชั้นเยี่ยม ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกหลุด ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีสวยตลอดอายุการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการป้องกันฤทธิ์ต่างและต่อต้านเชื้อราได้ดี ปลอดภัยต่อการใช้งาน เนื่องจากไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท
การใช้งาน	เหมาะสำหรับพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ อิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	<ul style="list-style-type: none"> • ชนิด : สีน้ำอะครีลิค • สี : มีให้เลือกตามแคตตาล็อก • ความเงา : ด้าน • เนื้อสี (โดยปริมาตร) : 45% • ความถ่วงจำเพาะ : 1.45-1.50 • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีแห้ง : 35-40 ไมครอน • ความหนาของฟิล์มสีเมื่อสีเปียก : 85-92 ไมครอน • การปกคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) : 43-49 ตารางเมตร ต่อ ยู.เอส.แกลลอน ต่อครั้ง • ระยะเวลาแห้ง : แห้งสัมผัสได้ 20-30 นาที : แห้งแข็ง 1.0-1.5 ชั่วโมง : แห้งทาทับได้ 1.0-1.5 ชั่วโมง
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • ทินเนอร์ : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : เมื่อทาด้วยแปรง ให้ผสมน้ำประมาณ 20% โดยปริมาตร : เมื่อทาด้วยลูกกลิ้ง ให้ผสมน้ำประมาณ 15% โดยปริมาตร
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่ทาสีจะต้องแห้งสะอาดปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสีที่หลุดล่อน : ถ้าผนังปูนเก่ามีตะไคร่จับหรือขึ้นรา ให้ใช้ น้ำยาฆ่าเชื้อรา กัดัน โมลด์ คิลเลอร์ • ระบบสีผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่ มาร์ค 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ทาภายใน มาร์ค 2 เทียว • ระบบสีผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนทับสีเก่า มาร์ค 1 เทียว : ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะครีลิค ทาภายใน มาร์ค 2-3 เทียว
มาตรฐานอ้างอิง	--
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

บริษัท กัปตัน โท้ทตั้ง จำกัด

โรงงาน: 906 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-7061792-7 แฟกซ์ 02-7061791
www.captaincoating.com