

# สีย้อมพื้นไม้เบเยอร์เนเจอร์รีลเดค

ชนิดด้านใส-สี

ไม้ภายนอกและภายใน

## รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบเยอร์เนเจอร์รีลเดคสีย้อมพื้นไม้สูตรพิเศษที่พัฒนามาเพื่อการปกป้อง ตกแต่งสำหรับพื้นผิวไม้ชนิดต่างๆ ภายนอกและภายในอาคารที่ต้องการเน้นความงามแบบฟิล์มบางตามธรรมชาติของเนื้อไม้ ให้ฟิล์มด้านเนียน ทนง่าย แห้งเร็ว มีความทนทานสูง ฟิล์มสีไม่ลอกก่อน แฉีก ล้างทำความสะอาดได้ง่ายปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

## คุณสมบัติสำคัญ

เบเยอร์เนเจอร์รีลเดค มีความทนทานต่อการสารเคมี น้ำ ความชื้น ในสภาพภูมิอากาศที่รุนแรง ช่วยป้องกันเชื้อรา ได้ดี ให้ฟิล์มบางเรียบเนียนตามธรรมชาติ ช่วยเน้นลายไม้ ให้แลดูสวยงามตามธรรมชาติใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

## คุณสมบัติในการใช้งาน

เบเยอร์เนเจอร์รีลเดค เหมาะสำหรับงานพื้นที่ต้องการฟิล์มบางแบบไม้ธรรมชาติ เช่น

- พื้นไม้ภายนอก/ภายในที่ต้องการฟิล์มบาง
- เฟอร์นิเจอร์ไม้
- โຕ้ะและเก้าอี้ไม้
- งานไม้ทั่วไป

## คุณสมบัติทางกายภาพ

ชนิดสี	ใส/สี
ระดับความเงา	กึ่งด้าน-ด้าน
ความชื้น (ที่อุณหภูมิ 25 ° C)	30 - 35 sec
ความกว้างจำเพาะ	0.95 - 1.05
ปริมาณของเนื้อสี	> 50 %
พื้นที่ทำได้ตามทฤษฎี *	40 - 45 ตร.เมตร/แกลลอน
ระยะเวลาแห้ง @ 23 ° c	
แห้งสัมผัสได้	2 - 3 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้	4 - 5 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้	1 วัน
จุดวาบไฟ	> 23 ° c

\*เนื้อที่การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิว ชนิดของไม้ที่ทา ความ เป็นรูปทรงและการดูดซึมของเนื้อไม้

## ข้อแนะนำการใช้งาน

**ถ้าไม่มีียง ควรขจัดยางไม้ออกให้หมดก่อน**

- ทิ้งให้พื้นผิวไม้แห้งสนิท อย่างน้อย 12-24 ชม. (ขึ้นกับสภาพและความชื้นในอากาศ)
- ควรทำตามแนวยาวของไม้ ไม่ควรทาขวางเส้นไม้ ไม่ควรทาก่อนหรือหลังฝนตก หรือช่วงที่อากาศชื้น ผิดปกติ
- สำหรับไม้ภายนอกควรทา เบเยอร์เนเจอร์รีลเดค 2-3 เที่ยว เพื่อการปกป้องที่ดี

## การเตรียมพื้นผิว

### สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรองพื้น

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสะอาดปราศจากคราบไขมัน/ฝุ่นละออง ส่วนเป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด การเตรียมพื้นผิวอย่างถูกวิธีคือหัวใจของการเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพ

- พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
- ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดฝุ่นและคราบไขมัน
- ไม้ใหม่หากมียางไม้ให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์เอ็ม -77 หรือทินเนอร์แห้งเร็ว ให้อย่างไม่เหลือน้อยที่สุด
- บริเวณที่มีความชื้น หรืองานไม้ที่อยู่บริเวณชายทะเล ควรใช้ตะปูเรือหรือตะปูแสดทนเลส
- ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 80-100 เพื่อเป็นการเปิดร่องเส้นใยเพิ่มการยึดเกาะ ทาด้วยเบเยอร์เอ็กตราเทนเจ็อง ด้วยทินเนอร์ M-1199 ในอัตราส่วน สี:ทินเนอร์ 2:1 จำนวน 3 เที่ยว การทาทับในแต่ละเที่ยวจะต้องทิ้งไว้ให้สีแห้งสนิทตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้สีซึมลงไปยึดเกาะเนื้อไม้อย่างเต็มที่
- ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดจนถึงเนื้อไม้ เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ หลังจากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น
- การเปื้อรอยหัวตะปูและรอยแตกของไม้ควรทาสีก่อน 1 เที่ยวเพื่อปรับสีไม้จะช่วยให้สีไปกับไม้ดูกลมกลืนกัน

## สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14-18 % (โดยน้ำหนัก)

## ระบบการใช้งาน

อุปกรณ์ใช้เคลือบ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

การเจ็อง / ทำความสะอาด : เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 / เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดทันที

\*ควรใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 เท่านั้นในการเจ็อง เนื่องจากทินเนอร์อื่นทำให้เกิดเป็นก้อนแข็งได้

## ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

## การเก็บรักษา

เก็บรักษา ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น

ควรปิดฝาภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เหลือควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียว

## ความปลอดภัยและสุขอนามัย

ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ เก็บให้พ้นมือเด็ก ควรปรึกษาแพทย์ถ้าอาการรุนแรง



### DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

TECHNICAL DATA SHEET:

BEGER Natural Deck : BN 08/06