



Beger

ROOFSEAL Cool

PU HYBRID WATERPROOF

- ✓ กันซึม
- ✓ กันร้อน
- ✓ ชงน้ำได้

เบเยอร์ รูฟซีล คูล

โพลียูรีเทน ไฮบริด กันรั่วซึม สำหรับลาดฟ้า หลังคา



20 ลิตร



4 ลิตร

- ✓ กันรั่วซึม 100%
100% Waterproof.
- ✓ ยืดหยุ่นสูงมากกว่า 600%
Elastomeric 600%
- ✓ ทนสภาวะอากาศ และรังสียูวี (มอก. 2321-2549)
Weather & UV resistance (TIS 2321-2549)
- ✓ ช่วยลดความร้อนในอาคาร (มอก. 2514-2553)
Solar heat reduction (TIS 2514-2553)
- ✓ สะท้อนความร้อนสูงสุด 94.6% ช่วยประหยัดค่าไฟ
Heat reflection 94.6%
- ✓ ชงน้ำได้
Applicable to the water - soaked area.
- ✓ อายุการใช้งาน 7 ปี
7 Year durability.



มอก. 2321-2549
มอก. 2514-2553

สีมีฉันทนสภาพอากาศ
สีมีฉันทนความชื้น
จากแสงอาทิตย์

Beger ROOFSEAL Cool

Polyurethane Hybrid Waterproof



20 กิโลกรัม

4 กิโลกรัม

เบเยอร์ รูฟซีล คูล

วัสดุกันซึมประเภทโพลียูรีเทน และอะคริลิกทาเคลือบชนิดเหลวที่ปราศจากสารทำลายแบบส่นประกอบ เดียวที่มีความยืดหยุ่นคุณภาพสูง และทนทานต่อแสงยูวี ใช้ทาเคลือบพื้นผิวสำหรับป้องกันการรั่วซึม ทาเคลือบพื้นผิวเพื่อปิดรอยแตกร้าว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และสามารถสะท้อนความร้อน ได้อีกด้วย เหมาะสำหรับงานกันซึมดาดฟ้าใหม่ และเก่า, หลังคาใหม่ และเก่า, เมทัลชีท, ระเบียง, ผนัง, รางระบายน้ำ, ซ่อมแซมระบบป้องกันการรั่วซึม ฯลฯ

Polyurethane Hybrid Waterproof with UV resistant. suitable to apply with concrete roof, metal sheet, terrace, wall, gutter, etc. , to prevent leakage.

พื้นที่ใช้งาน / Application Area :



5 เกรดสี เลือกสรรตามการใช้งาน



*ตัวอย่างสีทั้งหมด
ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation:

- พื้นผิวที่จะทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง และคราบสิ่งสกปรก Clean and remove dust and other dirt on the application area.
- บริเวณที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างทำความสะอาดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี จากนั้นทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ รูฟซีล คูล For Mold and fungus protection, apply Beger MoldFree and let it completely dry, then apply Beger RoofSeal Cool.
- ในกรณีที่พื้นผิวเดิมทาสี หรือมีวัสดุกันซึมที่เสื่อมสภาพ ให้ขูดชะ กำจัดออกให้หมด Remove old paint and/or old waterproof before apply the new one.

วิธีการใช้งาน / Application System:

ชั้นรองพื้น / Primer

1. ผสม เบเยอร์ รูฟซีล คูล กับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน 3:1 ทาเป็นชั้นรองพื้น ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง (ในกรณีต้องการเสริมความแข็งแรง เสริมการยึดเกาะของพื้นผิว แนะนำให้ปูด้วยตาข่าย เบเยอร์ ไฟเบอร์ เมช)
Dilute Beger RoofSeal Cool with water in ratio 3:1. Apply it as primer , leave it dried for 2-3 hours (In case of reinforcing the applicable area, it is advised to put Beger Fiber Mesh before apply Beger RoofSeal Cool)

ชั้นสีทับหน้า / Topcoat

2. ทา หรือกลิ้ง เบเยอร์ รูฟซีล คูล (ไม่ต้องผสมน้ำ) ชั้นที่ 1 ทิ้งให้แห้ง 2 - 3 ชั่วโมง
Apply pure Beger RoofSeal Cool , without dilution by using brush or roller , and let it dry for 2 - 3 hours.
3. ทา หรือกลิ้ง เบเยอร์ รูฟซีล คูล (ไม่ต้องผสมน้ำ) ชั้นที่ 2 ทิ้งให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการใช้งาน
Apply 2nd coat same as instep 1 and let it completely dry for 12 hours.

การเก็บรักษา / Storage

เก็บไว้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้กลางแจ้ง ที่มีแสงแดดจัด
Shelf life is approximately 1 year. Close the lid and do not expose to the sunlight.



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudhong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



