



ชนิดเงาใส

ไม้ภายนอกและภายใน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบเยอร์ชุปเปอร์เดค G-8844 ชนิดเงาใสสูตรพิเศษ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการปกป้อง ตกแต่งสำหรับพื้นผิวไม้ชนิดต่างๆภายนอกและภายในอาคารที่ต้องการเน้นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ ให้ฟิล์มใสเรียบเงางาม ทนทาน แข็งแรง มีความยืดหยุ่นสูง และเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติสำคัญ

เบเยอร์ชุปเปอร์เดค G-8844 มีความทนทานต่อการสารเคมี น้ำ ความชื้น สภาพภูมิอากาศ และช่วยป้องกันเชื้อราให้ฟิล์มเรียบ เบเยอร์ชุปเปอร์เดค G-8844 มีคุณสมบัติในการช่วยเน้นลายไม้ ให้แลดูสวยงามตามธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติในการใช้งาน

เบเยอร์ชุปเปอร์เดค G-8844 เหมาะสำหรับงาน

- ❑ เฟอร์นิเจอร์ไม้
- ❑ โต๊ะและเก้าอี้ไม้
- ❑ รั้ว ประตู และพื้นไม้
- ❑ งานไม้ทั่วไป

คุณสมบัติทางกายภาพ

เฉดสี	ใส
ระดับความเงา	เงา
ความชื้น (ที่อุณหภูมิ 25 °C)	30 - 45 sec
ความกว้างจำเพาะ	0.95 - 1.05
ปริมาตรของเนื้อสี	ประมาณ 50%
พื้นที่ทำได้ตามทฤษฎี *	40 - 45 ตร.เมตร/แกลลอน
ระยะเวลาแห้ง @ 23 °c	
แห้งสัมผัสได้	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งทาทับได้	3 - 5 ชั่วโมง
แห้งใช้งานได้	1 วัน
จุดวาบไฟ	>23 °c

*เนื้อสีที่การทาทับขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นผิว ชนิดของไม้ที่ทา ความเป็นรูพรุนและการดูดซึมของเนื้อสี

ข้อแนะนำการใช้งาน

- ❑ ถ้าไม่มียาง ควรจัดวางไม้ออกให้หมดก่อน
- ❑ ทิ้งให้พื้นผิวไม้แห้งสนิท อย่างน้อย 12-24 ชม. (ขึ้นกับสภาพและความชื้นในอากาศ)
- ❑ ควรทาตามแนวยาวของไม้ ไม่ควรทาขวางเสี้ยนไม้
- ❑ ไม่ควรทาก่อนหรือหลังฝนตก หรือช่วงที่อากาศชื้นผิดปกติ
- ❑ สำหรับไม้ภายนอกควรทา 3 - 4 เทียวก เพื่อการปกป้องที่ดี



การเตรียมพื้นผิว

ไม่ต้องรองพื้นใดๆ สามารถใช้งานได้ทันทีตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสะอาดปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนเป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด

- ❑ การเตรียมพื้นผิวอย่างถูกวิธีคือหัวใจของการเคลือบผิวที่มีประสิทธิภาพ
- ❑ ขัดด้วยกระดาษทรายความละเอียด 80-100 ก่อนเพื่อเป็นการเปิดร่องเสี้ยนให้เบเยอร์ซูเปอร์เด็ค G-8844 ได้ซึมลงไปยึดเกาะเนื้อไม้อย่างเต็มที่
- ❑ พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้ยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาดทิ้งไว้ให้แห้ง
- ❑ ไม้ที่ผ่านการอบน้ำยา ให้ทำความสะอาดโดยการขัดฝุ่นและคราบไขมัน
- ❑ ไม้ใหม่หากมียางไม้ให้ใช้น้ำมันผสมเบเยอร์ เอ็ม-77 หรือทินเนอร์แห้งเร็ว เช็ดให้สะอาด
- ❑ ทาเบเยอร์ซูเปอร์เด็ค G-8844 = 1เที่ยว ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- ❑ เก็บใบปิวรอยแตก รอยต่อและรอยหัวตะปูด้วยเบเยอร์วูดฟิลเลอร์ตามเฉดสีที่ใกล้เคียงกับไม้ที่ทาสีแล้ว
- ❑ ทิ้งไว้ให้สีปิวแห้งสนิท ขัดสีปิวส่วนเกินออกให้หมด ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบสกปรก
- ❑ ทาทับด้วยเบเยอร์ซูเปอร์เด็ค G-8844 ตามจำนวนเที่ยวที่ต้องการ
- ❑ การทาทับแต่ละครั้งจะต้องทิ้งให้สีแห้งสนิท
- ❑ ไม้เก่าที่เคยเคลือบ ต้องล้างทำความสะอาด และขัดบริเวณที่มีสารเคลือบเหลืออยู่ออกให้หมดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ

สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน

พื้นผิวไม้ไม่ควรมีความชื้นเกิน 14-18 % (โดยน้ำหนัก)

ระบบการใช้งาน

อุปกรณ์ใช้เคลือบ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น

การเจือจาง / ทำความสะอาด : เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 / เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดทันที

*ควรใช้เบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม-1199 เท่านั้นในการเจือจาง เนื่องจากทินเนอร์อื่นทำให้เกิดเป็นก้อนแข็งได้

ขนาดบรรจุ

1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน

การเก็บรักษา

เก็บรักษา ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น

ควรปิดฝาภาชนะให้สนิท เมื่อเทออกมาใช้บางส่วน และส่วนที่เทออกมาควรจะใช้ให้หมดในคราวเดียว

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่าสูดดม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง

ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์ เก็บให้พ้นมือเด็ก

ควรปรึกษาแพทย์ถ้าอาการรุนแรง



DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

TECHNICAL DATA SHEET:

BEGER SUPERDECK BN 08/06