

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ ยูนิเทค บี-52 เป็นน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนชนิดใส ไม่ที่เคลือบด้วยเบเยอร์ ยูนิเทค นอกจากจะคงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของไม้แล้ว ยังสามารถช่วยคลายไม้ได้สวยงามโดดเด่นและทำให้พื้นผิวไม้ที่เคลือบมีความแข็งแรง เงานาม กนทานการเหยียบย่ำและขีดถู ให้ความใสดูเคลือบด้วยกระจก แต่ไม่สิ้นและมีคุณสมบัติในการปกป้องพื้นผิวไม้จากความชื้นและไม่ก่อให้เกิดเป็นรอยต่างเมื่อโดนน้ำร้อน ทนต่อสารเคมีต่างๆ ให้ความคงทนนานนับสิบปี การดูแลรักษาความสะอาดง่าย ไม่ต้องใช้น้ำยาขัดเงาหรือขัดเงาใดๆ เพียงทำความสะอาดด้วยฟองน้ำหมาดๆ จะทำให้พื้นผิวสะอาด ดูสวยงามเหมือนใหม่เสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> * ยู-202 สำหรับการเคลือบแข็งพื้นผิวไม้ทุกประเภทสำหรับใช้ภายใน * ยู-404 สำหรับการเคลือบแข็งพื้นผิวไม้ทุกประเภทสำหรับใช้ภายนอก <p>ไม่มีส่วนผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>																		
<p>คุณสมบัติสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * กนทาน นานปี กนทานต่อสภาพภูมิอากาศ และ ป้องกันเชื้อราได้ดี * ให้ความเงางามเป็นพิเศษ * ความคงทนสูง 	<ul style="list-style-type: none"> * กนทรด ต่าง สารเคมี และความร้อนได้ดี * กนทานต่อการขีดขีดและแรงกระแทก 																	
<p>คุณสมบัติการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> * พื้นปาร์เก้ พื้นบันได * พื้นไม้ต่างๆ ไม้แก่ พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นรางโบว์ลิ่ง และ พื้นฟลอร์สโกลา ฯลฯ * งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ไม้แก่ ไม้โต๊ะอาหาร เก้าอี้ ชั้นวางของ ประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ 																		
<p>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <table border="1"> <tr><td>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</td><td>0</td></tr> <tr><td>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</td><td>0</td></tr> <tr><td>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)</td><td>40</td></tr> </table>	* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0	* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0	* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	40	<p>ไม่เกิน</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>45</td></tr> </table>		0		0		45	<p>แนะนำ</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>30</td></tr> <tr><td></td><td>0</td></tr> </table> <p>เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี</p>		30		0
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)	0																		
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)	0																		
* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/กิโลกรัม)	40																		
	0																		
	0																		
	45																		
	30																		
	0																		
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : โพลียูรีเทน * ลักษณะฟิล์มสี : เงานา * เวคสี : ใส * ความถ่วงจำเพาะ : 17 - 20 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 40 - 45% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : 0.5 - 1 ชั่วโมง เวลาแห้งก่อนทา : 4 - 8 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 2 - 3 วัน * ช่วงเวลาการทำงาน : 6 - 8 ชั่วโมง (เวลาลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น) * จุดควบไพบ : มากกว่า 23 องศาเซลเซียส 																		
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น * การผสมก่อนใช้งาน : เบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-44 (ควรใช้กิแนอร์เฉพาะเท่านั้น เนื่องจากกิแนอร์ชนิดอื่นอาจจะไม่สามารถละลายเกิดเป็นก้อนได้) (ผสมยูนิเทค 3 ส่วน ต่อ เบเยอร์ กิแนอร์ เบอร์ เอ็ม-44 1 ส่วน) * สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะแต่ละชั้น ควรลบด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดก่อนทาในแต่ละเที่ยว * สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2 มิลลิเมตร แรงดัน 3 - 4 atm * หลีกเลี่ยงการใช้เชลแลคหรือแลคเกอร์ซิลเลอร์ มาทาเป็นรองพื้นเพราะจะทำให้เกิดการลอกหรือฟองหลังการทายุนิเทคได้ * ถ้าต้องการย้อมสีไม้ ไม่ควรย้อมสีด้วยย้อมสีและเชลแลค เพราะย้อมสีจะไปขวางกั้นการยึดเกาะระหว่างยูนิเทคกับเนื้อไม้ ทำให้เกิดการหลุดล่อนได้ง่าย 																		
<p>ระบบการทาสี</p>	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทำการอุดโป๊วต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมัน คราบน้ำมันและของ ส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหูดล่อนต้องขัดหรือลอกออกให้หมด * ถ้าเป็นไม้ที่เคลือบด้วย เบเยอร์ ยูนิเทคไว้ก่อน ให้สังเกตดูว่าฟิล์มสีเก่ายังยึดอยู่ไม่มีการแตกของแผ่นฟิล์ม ให้ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบและทำความสะอาดจนหมดคราบสกปรกและฝุ่น ก่อนการเคลือบผิวใหม่ * ถ้ามีการแตกของแผ่นฟิล์ม หรือเป็นสารเคลือบผิวชนิดอื่นๆ ให้ขัดสีที่เคลือบผิวออกทั้งหมดจนถึงเนื้อไม้เดิมแล้วทำตามขั้นตอนต่อไป * ชนิดของสีรองพื้น : <ul style="list-style-type: none"> เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2000 สำหรับพื้นผิวไม้ยาง หรือ จำนวน 1 เที่ยว เบเยอร์ วูดซิลเลอร์ เบอร์ บี-2400 สำหรับพื้นผิวไม้มีเสี้ยน ธรรมชาติมาก จำนวน 1 เที่ยว * เคลือบผิวไม้ : <ul style="list-style-type: none"> เบเยอร์ ยูนิเทค บี-52 จำนวน 2 - 3 เที่ยว 																		
<p>การเก็บรักษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น และไม่ควรวางไว้กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด 																		
<p>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่างสุดคม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 																		
<p>คำเตือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ควรระมัดระวังการระบายอากาศที่จะทำให้เกิดการแท้งตัวที่สมบูรณ์ อุณหภูมิขณะทำงานไม่ต่ำหรือสูงเกินไป : อย่างสุดคม : เก็บให้พ้นมือเด็ก : ระมัดระวังไฟเข้าตา 																		
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<p>: -</p>																		
<p>ขนาดบรรจุ</p>	<p>: 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน</p>																		