



SYNOTEX

Fiber Cement

สีทาไม้เทียม ชินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์

Water-based acrylic transparent coating for fiber cement

สีทาพื้นไม้และไม้ฝาอเนกประสงค์สูตรน้ำ

For better protection and aesthetic look as real wood

เพื่อการปกป้องที่ดีกว่า และความสวยงามดูไม้จริง



สวยเหมือนไม้จริง
Aesthetic look as real wood



ทนทาน 10 ปี
10 Years Durability



กันชื้นกันลวก
High Water Repellent



ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
Water-Based Low odour, Low VOCs
Environmental friendly



100% Acrylic water-based paint for exterior and interior

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน



สำหรับผนัง เจดสีโปร่งแสง

Transparent
Colors



สวยเหมือนไม้จริง
Aesthetic look
as real wood



ทนทานนาน 10 ปี
10 Years Durability



กันชื้นกันลอกล่อน
High Water Repellent

For Wall : Transparent Colors

G-41XX : ชนิดเงา (Gloss)

M-51XX : ชนิดด้าน (Matt)

Gloss	Matt	Gloss	Matt	Gloss	Matt
G-4102 สีไม้สัก	M-5102 Teak	G-4104 สีไม้ประดู่	M-5104 Afrosia	G-4109 สีไม้มะฮอกกานี	M-5109 Mahogany
G-4110 สีไม้วอลนัท	M-5110 Walnut	G-4111 สีไม้โอ๊ค	M-5111 Oak	G-4106 สีไม้มะค่า	M-5106 Aphelia
G-4101 สีไม้สักทอง	M-5101 Golden Teak	G-4114 สีไม้พะยูง	M-5114 Siamese Rosewood	สีเคลือบมาใส (Hi-Gloss) G-9000	

หมายเหตุ : ตัวอย่างเจดสีข้างต้นมีจำหน่ายทั้งสีเบอร์และสีผสม สามารถผสมผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ดีไซน์ได้ทั้งชนิดเงาและชนิดด้าน

เจดสีจากเครื่องผสมสี

The color shades tinting from Beger Color Design machine.

G-4120 สีแดงลูกกวาด	M-5120 Candy Red	G-4121 สีไม้แดงสนิม	M-5121 Rusty Red
G-4122 สีเชอร์รี่สุก	M-5122 Cherry Red	G-4123 สีน้ำตาลโกโก้	M-5123 Coco Brown
G-4124 สีไม้หลุมพอ	M-5124 Merbau Brown	G-4125 สีน้ำตาลเปลือกไม้	M-5125 Auburn Brown

แนะนำสินค้าในระบบสำหรับงานผนัง Product Application System For Wall

1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200
Beger Acrylic Filler F-200



2 การรองพื้น / Primer

เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์
เบอร์ บี-1900
Beger Pro Quick Primer
#B-1900.



3 การทาสี / Top Coat

สีทาไม้ฝา ซินโเทกซ์
ไฟเบอร์ซีเมนต์
Synotex Fiber Cement



* ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน
* Pack Size : 1 Gallon

* เจดสีจริงขึ้นอยู่กับสีของไม้ฝา สีรองพื้น และจำนวนเที่ยวที่ทา
* The actual color shades depend on fiber cement's color, primer, and no. of cover that apply.

สำหรับผนัง

เจดสีทึบแสง

สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นที่



ผนังภายนอก



ผนังภายใน



ไม้บัว



ไม้เชิงชาย



ไม้ระแนง



ราวบันได



รั้วบ้าน

For Wall : Opaque Colors

Opaque Colors

หมายเหตุ : ตัวอย่างเจดสีทึบแสงมีจำหน่ายทั้งสีเบอร์และสีผสม



Moonlight S-6101



Happy Ivory S-6102



Vanilla S-6103



Coral Peach S-6201



Mint Green S-6601



Spring Green S-6602



Rainy Lake S-6501



Sky Blue S-6502



Mineral Grey S-6701



Winter Grey S-6702



Sherbet S-6801



Prestige S-6802



Buff Brown S-6803



Great Sun S-6804



Nirvana S-6805



Vision Brown S-6806



สำหรับพื้น

เจดสีโปร่งแสง

Transparent Colors



สวยงามเหมือนไม้จริง
Aesthetic look as real wood



ทนการขีดข่วนเหมือนผ้า
High Scratching Resistant



ทนทานต่อรังสี UV
High UV Protection

For Deck :

Transparent Colors



M-7102 สีไม้สัก Teak



M-7104 สีไม้ประดู่ Afromosia



M-7111 สีไม้โอ๊ค Oak



M-7109 สีไม้มะฮอกกานี Mahogany



M-7105 สีไม้แดง Redwood



M-7108 สีไม้มะเกลือ Ebony

แนะนำสินค้าในระบบสำหรับงานพื้น

Product Application System For Floor

1 การเตรียมพื้นผิว Surface Preparation

เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200
Beger Acrylic Filler F-200



2 การรองพื้น / Primer

สีน้ำมันรองพื้นทาไม้ เอฟ-6100
Synotex Decking Fiber Cement
Primer F-6100



3 การทากับ / Top Coat

สีทาพื้นไม้ ซินโนเท็กซ์
เดคทิง ไฟเบอร์ซีเมนต์
Synotex Decking Fiber Cement



สีเคลือบใส : ชนิดมา (TG-7000) , ชนิดด้าน (TM-7000) For glossy look : apply TG-7000 , For matt look : apply TM-7000
ตัวอย่างสีทั้งหมดใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns shown on this card are approximate only.



ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีทาพื้นไม้และไม้ฝาอเนกประสงค์สูตรน้ำ
 สีนํ้าอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง เกรดซูเปอร์พรีเมียม ลำหน้าด้วยนวัตกรรม Titanium Crosslink
 ด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก แทรกซึมลึกเป็นพิเศษ เสริมการยึดเกาะในระดับนาโน ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์
 ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด โดยมีวงสีพิเศษชนิดที่ให้ความทนทานเหนือกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง 5 เท่า ป้องกันรังสี UV
 จึงทำให้ฟิล์มสีแข็งแรง สวยงาม คงทน ไม่ซีดจางตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งยังรับรองการขัดข่วน และ
 แรงเสียดสีต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

ระบบการทาสี / Painting System

การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

STEP 1

พื้นผิวใหม่ (ที่ยังไม่ผ่านการทาสี) / New Surface



ทำความสะอาด
สะอาดพื้นผิว



พื้นผิวต้องปราศจาก
คราบไขมัน และสิ่ง
สกปรก

Clean surface and remove all dust, dirt, and grease.

พื้นผิวเก่า (ที่ผ่านการทาสีมาก่อน) / Old Surface



ขัดและลอกฟิล์ม
สีเก่าที่เสื่อมสภาพ
ออกให้หมด



ทำความสะอาด
เชื้อราและตะไคร่นํ้าด้วย
เบเยอร์ โมวด์ฟรี M-001

Sand and remove peeling, chalking and old deteriorated film out.
Clean mildew and fungus with Beger Mouldfree M-001.

การทารองพื้น / Primer Coating

STEP 2

สำหรับงานผนัง / For Wall



เบเยอร์ โปรควิก ไพรมเมอร์
สีรองพื้นปูนกันชื้นอเนกประสงค์
เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เทียว

Apply 1
Coat of Beger Pro Quick Primer #B-1900.

สำหรับงานพื้น / For Floor



สีนํ้ามันรองพื้นทาพื้นไม้
ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์
เบอร์ เอฟ-6100 จำนวน 1 เทียว

Apply 1
Coat of Synotex Decking Fiber Cement Primer F-6100.

การทาสีทับหน้า / Top Coat

STEP 3

สำหรับงานผนัง / For Wall



ทาทับหน้าด้วย สีทาไม้ฝา ซินโนเท็กซ์
ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3
Coats of Synotex Fiber Cement.

สำหรับงานพื้น / For Floor



ทาทับหน้าด้วย สีทาพื้นไม้ ซินโนเท็กซ์
เดคกิ้ง ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำนวน 2-3 เทียว

Apply 2-3
Coats of Synotex Decking Fiber Cement.

สีเคลือบใส / Glass Coating

EXTRA COATING

สำหรับงานผนัง / For Wall



เพิ่มความแวววาวพิเศษด้วย สีเคลือบใส
ซินโนเท็กซ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จี-9000
จำนวน 1-2 เทียว

Apply 1-2 coats of Synotex Fiber Cement Hi-Gloss
G-9000 for glossy look.

สำหรับงานพื้น / For Floor



เพิ่มความทนทานต่อการเหยียบย่ำ รอยขีดข่วน
และป้องกันรังสี UV เป็นพิเศษด้วย สีเคลือบใส
ชนิดเงา (TG-7000) และชนิดด้าน (TM-7000)

For glossy look: Apply Synotex Fiber Cement Clear gloss (TG-7000)
For matt look: Apply Synotex Fiber Cement Clear matt (TM-7000)

คุณลักษณะเฉพาะ Specification

ผลิตภัณฑ์ Product	ประเภทสี Transparency	ลักษณะฟิล์มสี Film Type	การปกคลุมพื้นที่ Coverage ตร.ม./ก.ล./เทียว Sq.m./G/L/layer	ชนิดเครื่องมือ Paint Tools	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution Ratio		Drying Time ระยะเวลาแห้ง		
					แปรง Roller	เครื่องพ่น Spray Gun	แห้งสัมผัสได้ Touch	แห้งทาทับได้ Recoat	แห้งใช้งานได้ Complete
สีทาพื้นไม้ Fiber Cement Decking	สีโปร่งแสง Transparent	เหลือ้นว Sheen	40-45	แปรง หรือ เครื่องพ่น Brush and spray gun	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 20-25% No dilution needed (or not more than 20-25%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 20-25% No dilution needed (or not more than 20-25%)	1-2 ชม./hrs.	4-6 ชม./hrs.	1-2 วัน/days
สีทาไม้ฝา อเนกประสงค์ Fiber Cement	สีโปร่งแสง Transparent	เงา / ด้าน Gloss / Matt	50-60		สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 5% No dilution needed (or not more than 5%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 15% No dilution needed (or not more than 15%)	30 นาที/mins	1-2 ชม./hrs.	4-6 ชม./hrs.
	สีทึบแสง Opaque	กึ่งเงา Semi Gloss	35-42		สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสมน้ำสะอาด ไม่เกิน 5-10% No dilution needed (or not more than 5-10%)	สามารถใช้งานได้ทันที กรณีต้องการผสมให้ผสม น้ำสะอาดไม่เกิน 20-35% No dilution needed (or not more than 20-35%)			



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด
 90, 92 ถนนบรมราชเทวี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 โทร : 0-2611-3434 , 0-2216-7254-7 , 0-2216-7260-4 Fax : 0-2215-7320
<http://www.beger.co.th> e-mail: marketing@beger.co.th



