

# TOA



## PREMIUMTILE

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องขนาดใหญ่พิเศษ  
สำหรับทุกพื้นผิว ทนทานทุกสภาพอากาศ



นวัตกรรมสูงสุด  
แห่งการยึดเกาะระดับโลก

เหนียวแน่น ทนทาน มาตรฐานเยอรมัน



ใช้ได้กับทุกพื้นผิว  
All Surfaces



สำหรับกระเบื้อง  
ทุกขนาด ทุกประเภท  
All Tiles



ปูทับกระเบื้องเดิมได้  
Tile on Tile

กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

- ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูทับกระเบื้องเดิมได้
- เหนียวแน่นสูง ใช้ปูแกรนิตโต้แผ่นใหญ่ได้ดีมาก
- ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น ทั้งภายนอกและภายในอาคาร



# TOA

## PREMIUMTILE

### กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ ยึดเกาะดีเยี่ยม ปูกับกระเบื้องเดิมได้ เหนียวแน่นสูง ใช้ปูแกรนิตโต้แผ่นใหญ่ได้ดีมาก ใช้ได้ทั้งผนังและพื้น

- ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกับกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัด
- มีค่าการยึดเกาะสูงกว่าปูนทั่วไป เหมาะกับพื้นที่ใช้แรงสั่นสะเทือนสูง
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังการปู
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน



### เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง กาวซีเมนต์ ทีโอเอ



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ โปรไทล์  
TOA PROTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ ซุปเปอร์ไทล์  
TOA SUPERTILE



กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์  
TOA PREMIUMTILE

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samurprakarn 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927



## กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์

ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เป็นกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องสำเร็จรูปแบบส่วนผสมเดียวมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายละเอียดคัดพิเศษ และเคมีผสมเพิ่มชนิดพิเศษอื่น ๆ ทำให้เกิดคุณสมบัติเฉพาะตัวในการสร้างแรงยึดเกาะสูง เหมาะกับงานปูกับ ไม่ต้องสกัดและสามารถติดกระเบื้องกับบนพม่าไม้ขัดโครงสร้างแผ่นยิมซีเมนต์และกระเบื้องผนังเดิม ใช้ได้ทั้งพื้นและผนังภายในและภายนอกอาคาร

### การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นที่ต้องการปูกระเบื้องต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบขี้ต่าง ๆ
2. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวโดยใช้น้ำฉีด ชัดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้กาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์
3. ถ้าพื้นผิวมีรูพรุนมาก ต้องทำให้พื้นผิวเปียกชุ่ม และซึมซับน้ำให้ซึมทั่วก่อนปูกระเบื้อง
4. ถ้าพื้นผิวเป็นผนังปูนฉาบหรือปูนปรับระดับใหม่ ควรทิ้งไว้ 7 วันก่อนปูกระเบื้อง

### วิธีการใช้งาน

1. ผสม ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ 20 กก. กับน้ำสะอาด 5.6 - 6 ลิตร บันด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
2. ทิ้งไว้เพื่อให้เคมีบ่มตัวประมาณ 3 - 5 นาที จึงทำการกวนส่วนผสมอีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน
3. ใช้เกรียงหวัดด้านเรียบปาดกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ ลงบนพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้อง
4. ใช้เกรียงหวัดเป็นร่องให้ทั่ว และครูดให้เป็นรอยทาง เลือกขนาดร่องของเกรียงหวัดให้ตรงกับความหนาของชั้นกาวที่เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
5. นำกระเบื้องปูนกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เกาะกระเบื้องให้ติดแน่นกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เมื่อกดกระเบื้องลง ควรแน่ใจว่าหลังกระเบื้องสัมผัสกับกาวซีเมนต์ ทีโอเอ พรีเมียมไทล์ เต็มแผ่น
6. สามารถปรับแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่นให้ตรงแนวตามต้องการภายในเวลา 15 นาที
7. ทิ้งไว้ 24 ชม. ก่อนทำการยาแนว

### ปริมาณการใช้งาน

โดยเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 4.0 ตารางเมตร

### ขนาดบรรจุ

20 กิโลกรัม/ถุง

ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ขังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง



# SOLUTIONS BUILDER

Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค  
โทร. 02-335-5777  
[www.toagroup.com](http://www.toagroup.com)