



ทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล เป็นทินเนอร์สำหรับใช้ผสมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล เพื่อเจือจาง ไม่ว่าจะเป็นสีย้อมไม้ วัสดุสแตนเลสชนิดเงา, สีย้อมไม้ วัสดุสแตนเลสชนิดกึ่งเงา, สีย้อมไม้ เเดคกิ้งสแตนเลสชนิดด้าน และผลิตภัณฑ์สี ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล อื่นๆ และสามารถใช้น้ำทำความสะอาด ชื่นไม้ก่อนทาสีและใช้ล้างอุปกรณ์การทาสีได้

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	น้ำมันผสม
ขนาดบรรจุ	1 และ 3 ลิตร
ชนิดสี	ใสไม่มีสี
จุดติดไฟ	40 องศาเซลเซียส
ประเภทสินค้าในการขนส่ง	ของเหลวไวไฟ

วิธีการใช้งาน

การทำให้เจือจาง	หากต้องการเจือจาง ใช้ น้ำมันอเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล เจือจางได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 5% เพื่อให้ได้ความชื้นหนืดที่เหมาะสม
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้งานด้วยทินเนอร์อเนกประสงค์ ไอ ซี ไอ คิวพรีโนล



ISO 9001 QMS03026/630
ISO 14001 EMS05021/198
OHSAS 18001 OHSAS04016/079
TIS 18001 OHS01013/028



ICI Cuprinol Thinner for All Purposes T850-350 is use for thinning down the other ICI Cuprinol products such as Woodstain A331, Woodstain for Hardwoods A343, Decking Stain A350, and Teak Oil A354-555, to make the desired and appropriate level of concentration of paints. It can be used as a cleaner and also clean up the spills while still wet.

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Thinner
Pack size	1 and 3 Liters
Colour Offer	Clear
Flash Point	40 ° C (closed cup)
Freight Classification	Flammable liquid

Application

Thinner	ICI Cuprinol Thinner for All Purpose is allowed to thin down the Cuprinol products not more than 5%
Cleaning up	Clean all equipments while still wet with ICI Cuprinol Thinner for All Purpose



ISO 9001 QMS03026/630
 ISO 14001 EMS05021/198
 OHSAS 18001 OHSAS04016/079
 TIS 18001 OHS01013/028