

คุณสมบัติ	: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล (TOA 113 Microkill) เป็นน้ำยาที่มีสารเคมีชนิดพิเศษมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำที่อยู่บนผนังอาคารหรือบนฟิล์มสีเก่า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นสูตรน้ำจึงไม่มีกลิ่นฉุน และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน	: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล สามารถใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำบนพื้นผิวดังต่อไปนี้คือ <ul style="list-style-type: none"><li>- ผนังอาคาร ดาดฟ้าคอนกรีต</li><li>- อิฐ อิฐโชว์แนว</li><li>- หินล้าง ทรายล้าง หินทรายโชว์</li></ul>
คุณประโยชน์	: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ <ul style="list-style-type: none"><li>- ฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิว เช่น อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น</li><li>- แกรงซึมในพื้นผิวได้ดี ไม่เป็นฟิล์มที่เคลือบผิว</li><li>- ช่วยปกป้องรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น</li><li>- ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้</li><li>- เป็นสูตรน้ำ ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม</li></ul>
ข้อมูลทางเทคนิค	สี : ทีโอเอ 113 ไมโครคิล เป็นของเหลว สีไม่มีสี ค่าความถ่วงจำเพาะ @ 25°C : 0.90 – 1.10
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว <ul style="list-style-type: none"><li>- พื้นผิวที่จะทากับทีโอเอ 113 ไมโครคิล จะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน</li><li>- หากมีสารตกค้างเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด ล้างทำความสะอาดพื้นผิว ทั้งให้แห้งและสะอาด</li><li>- หากพื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำมากให้ใช้ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ช่วยในการขัดล้าง</li></ul>
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"><li>- กลิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ชุ่มๆ ด้วยลูกกลิ้งจำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยไม่ต้องล้างน้ำออก</li><li>- ทาสีทับหน้าตามระบบของสีที่นำมาใช้งาน หรือนำน้ำยาเคลือบผิวเพื่อป้องกันน้ำ</li></ul>
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"><li>- หลังจากลงน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิล แล้วควรทาสีทับภายใน 7 วัน</li><li>- ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก</li><li>- ล้างเครื่องมือทันทีที่ทำงานเสร็จด้วยน้ำสะอาด</li></ul>

ปริมาณการใช้งาน	: ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อพื้นที่ 30 ตารางเมตรต่อ 1 เที่ยว **ปริมาณการใช้งานและจำนวนเที่ยวขึ้นอยู่กับ การดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุของผลิตภัณฑ์	: เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต
ขนาดบรรจุ	: 5 ลิตร ต่อ แกลลอน และ 25 ลิตร ต่อ ถัง
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากและ พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตา ควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า