

TOA

LACQUER SANDING SEALER

ทีโอเอ แลคเกอร์ แซนดิงซีลเลอร์

แห้งเร็ว ชัดง่าย



T-5555

สีรองพื้นอุดรอยร้าวไม้และปรับระนาบพื้นผิว

เป็นสีรองพื้นปรับระนาบพื้นผิวและอุดรอยร้าวไม้ ที่มีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลสเป็นส่วนผสมหลัก และมีส่วนผสมของผงช่วยขัด ทำให้สามารถขัดได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถปรับผิวหน้าของชิ้นงานให้เรียบเนียน ใช้สำหรับพ่นหรือทาเป็นสีรองพื้น ฟิล์มใสและแห้งเร็ว เหมาะสำหรับงานตกแต่งที่ต้องการโชว์เนื้อไม้และงานไม้ทุกชนิดที่ต้องทาทับด้วยแลคเกอร์ชนิดเงาหรือชนิดด้าน

คุณสมบัติ

1. เนื้อสีมากสูตรเข้มข้น ทาได้ปริมาณพื้นที่มาก
2. แห้งเร็ว ชัดง่าย ปรับระนาบพื้นผิวไม้ ให้มีผิวเรียบได้เป็นอย่างดี ประหยัดกระดาษทราย
3. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย EN71 จากประเทศยุโรป (ปราศจากโลหะหนักอันตราย 8 ชนิด)

การใช้งาน เหมาะสำหรับงานภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใน เช่น โต๊ะ ตู้เตียง เก้าอี้ ชุดครัว และอื่นๆ ไม่เหมาะสำหรับพื้นบ้านและพื้นบันได และไม่แนะนำให้ใช้กับงานภายนอก

ระบบการใช้งาน

1. เตรียมพื้นผิวให้เรียบ ทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานที่ต้องการทาสี
2. ทาหรือพ่นสีรองพื้นไม้ (TOA Sanding Sealer) อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยแต่ละเที่ยวต้องทำการขัดก่อนลงสีเที่ยวต่อไป แล้วทาหรือพ่น แลคเกอร์เงาหรือด้านตามความต้องการ
3. การผสมทินเนอร์ สำหรับการใช้งาน สำหรับทา แลคเกอร์ : ทินเนอร์ เท่ากับ 1 : 1 และงานพ่น เท่ากับ 1 : 2
4. ระยะเวลาแห้งทาทับได้ประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

กลอบคุมพื้นที่ ระบบการทา : 40 - 45 ตารางเมตร / เที่ยว / 1 แกลลอน
ระบบการพ่น : 25 - 30 ตารางเมตร / เที่ยว / 1 แกลลอน

ระบบการใช้งาน

ทีโอเอ แลคเกอร์ แซนดิงซีลเลอร์ 1 ส่วน



T-5555

+



ทีโอเอ ฟิวเออร์ นูมเบอร์ 71



สำหรับงานทา
อัตราส่วนผสม ทินเนอร์ 0.5 - 1 ส่วน



สำหรับงานพ่น
อัตราส่วนผสม ทินเนอร์ 1.0 - 1.5 ส่วน

