



# TOA

## POLYURETHANE 2K

ทีโอเอ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน

น้ำมันเคลือบแข็งพื้นไม้ เกรดพรีเมียม



**ใหม่!!**



T-8100 T-8111 (ชนิดเงา)



T-8200 T-8222 (ชนิดกึ่งเงา) 50/50



T-8800 T-8888 (ชนิดด้าน)

ทีโอเอ โพลียูรีเทน 2 ส่วน

เงางาม ทนทาน... แห้งไว จบงานเร็วภายใน 1 วัน

# TOA POLYURETHANE 2K

ทีโอเอ โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน


**น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน**  
**ชนิดแห้งเร็วพิเศษ...คุณภาพระดับพรีเมียม**



## ✓ มั่นใจในคุณภาพ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ

- **แห้งเร็ว** ด้วยสาร **Super Hardener Resin** สามารถอบงานไว ภายใน **1 วัน**
- **ฟิล์มสีแข็งแกร่ง** ทนทาน เหนางาม นานนับ **10ปี\***
- **ปริมาณเนื้อสีเข้มข้น**
- **ทนทานต่อการขีดข่วน และ-ขัดถู**
- **ทนทานต่อความร้อนและสารเคมี** ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- **คุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป EN71** ปราศจากสารโลหะหนัก **8 ชนิด**

\*อายุของฟิล์มสีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน



### ขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1	ขั้นตอนที่ 2	ขั้นตอนที่ 3
<p><b>T-2000</b></p>	<p><b>T-8100 T-8111</b> (ชนิดเทา)</p>	<p><b>T-8200 T-8222</b> <b>ใหม่!! ชนิดทอง</b></p>
		<p><b>T-8800 T-8888</b> (ชนิดดำ)</p>
		<p><b>THINNER</b></p>

ทีโอเอ วูดพรีเมอร์ (สองพื้นไม้) ช่วยยึดเกาะระหว่างชั้นฟิล์มกับเนื้อไม้ ได้ดีเยี่ยมช่วยลดปัญหาการลอกหลุดของสี  
\*ไม่แนะนำให้ใช้ตัวโพลียูรีเทนสูตรแห้งไว ผสมกับโพลียูรีเทนชนิดอื่นๆ

ทินเนอร์ผสมโพลียูรีเทน 2 ส่วน เบอร์ 43N เพิ่มความเงางามฟิล์มเรียบไม่พอง

### การใช้งาน

เหมาะสำหรับงานเคลือบผิวไม้ทุกชนิด พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้พลอร์สติก รางบัวรัง พื้นกีฬาในร่ม ชั้นไม้ไม้ ราวบันได และเฟอร์นิเจอร์

### ระบบการใช้งาน / ข้อมูลจำเพาะ

- ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุ ให้ปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก
- ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอเบอร์ 120-180 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย
- ใช้ทีโอเอ วูดพรีเมอร์ T-2000 1-2 เที่ยว เพื่อป้องกันการรกรกตัวของเนื้อไม้และลดการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อไม้ทิ้งให้แห้ง 45 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

### อัตราส่วนผสม

รอบการทา	โพลียูรีเทน 2 ส่วน ระหว่างส่วน A:B	ทินเนอร์ เบอร์ 43N
เที่ยวแรก		20 - 30%
เที่ยวที่ 2	1 : 1	15 - 20%
เที่ยวที่ 3		15 - 20%

ครอบคลุมพื้นที่ 70 - 80 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD

31/2 Moo 3 Bangna-Trad Rd., KM.23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samuthprakarn, 10540, Thailand Tel 02-335-5555 Fax 02-312-8927