

TOA

TOA FIBER CEMENT EXPERT

Fibercement Shield ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์

สีน้ำ
อะคริลิกแท้
100%

✓ ฟันกรง
รับแรง*
ใช้ติดกับไม้พ
ทุกยี่ห้อ

10
Years
Durability



• เชียงชาย •



• ส-แลนด์ •



• พื้นไม้เทียม •



สีอ่อนไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ • สูตรน้ำ สำหรับภาพนิ่ง



ลายไม้โดดเด่น...
สวยเสมือนไม้ธรรมชาติ

ชนิดเงา	เทียบเฉดจากรองพื้นใส	ชนิดกึ่งเงา
ไม้ฮอกกาดี FG006		FS006
ไม้แดง FG005		FS005
ไม้สัก FG004		FS004
NEW สีทอง FG008		FS008

ชนิดเงา	รองพื้นครีม	ชนิดกึ่งเงา
FG006		FS006
FG005		FS005
FG004		FS004
FG008		FS008

ชนิดเงา	เทียบเฉดจากรองพื้นใส	ชนิดกึ่งเงา
NEW โอ๊ค FG009		FS009
ไม้ประดู่ FG002		FS002
วอลนัท FG003		FS003
ไม้สักเข้ม FG001		FS001
NEW อเมริกัน วอลนัท FG007		FS007

ชนิดเงา	รองพื้นเทา	ชนิดกึ่งเงา
FG009		FS009
FG002		FS002
FG003		FS003
FG001		FS001
FG007		FS007

เดคสีไล FG099 กับ FS099 สำหรับเคลือบ

แนะนำ : รองพื้นครีมเหมาะกับเดคสีอ่อน
รองพื้นเทาเหมาะกับเดคสีเข้ม

NEW



สีรองพื้นเทา

สีรองพื้นครีม

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ สุธรน้ำ สำหรับภาพนิ่ง



Merino FC801	Cream FC400	Red Wood FC200	Cherry Wood FC202	Mission Brown FC800
Pearl White FC901	Citrus Sherbet 7968	The Wild River 7352	Perfect Touch 8048	Rustic FC201
White FC100	Black FC900	Tea Time 7520	Day in the Garden 7567	

เอดสีผสมพ่นเครื่องผสมสี
กว่า 7,000 เอดสีผ่านเครื่องผสมสี
TOA COLOR WORLD ใกล้บ้านคุณ



ไม้สักเข้ม FD001
ไม้ประดู่ FD002
วอลนัท FD003
ไม้สัก FD004
ไม้แดง FD005
มะฮอกกานี FD006

WATERBORNE TECHNOLOGY COATING FOR FIBER CEMENT

*เอดสีเทียบเอดจากรองพื้นสี

ไม้ระคำ FD007
NEW เฮอร์รี่ FD008
NEW เร็ด ไช้ค FD009
NEW ไช้ค FD010
ด้านใส FD099

ชิ้นงานตัวอย่าง

ตัวอย่างสีทั้งหมดในแคตตาล็อกนี้ใกล้เคียงกับเอดสีจริงเท่านั้น และเอดสีอาจจะเพี้ยนตามสภาพพื้นผิวไม้

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์

สีน้ำทาไมไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้ฝาและสามารถฉีดยึด) ทุกชนิด



การใช้งาน : เหมาะสำหรับการตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้ชิงชาย ไม้รีวิง บัว และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ :

- ✓ ยึดเกาะบนไมไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิด ได้ดีเยี่ยม
- ✓ ฟิล์มสี มีความยืดหยุ่นทำให้ฟิล์มสีไม่แตก ไม่ลอกหลุด และ ไม่พอง
- ✓ Green Technology ปราศจากโลหะหนัก กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน และขีดกลางทำความสะอาดง่าย
- ✓ พลาสติก Super UV Absorber เป็นสารป้องกันรังสี UV ชนิดพิเศษ ช่วยทำให้ฟิล์มสีมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
- ✓ ป้องกันเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ

สีรองพื้นสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป



การใช้งาน : เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ฝาสำเร็จรูปชนิดไม่มีสีรองพื้น (ไม้ฝาเปลือย) ทั้งแบบร่องลึก รองตัน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ : รองพื้นใส

เป็นสีรองพื้นสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูปโดยเฉพาะ ผลิตจากเรซินพิเศษที่ช่วยเสริมการยึดเกาะและต้านทานได้อย่างดีเยี่ยม ยึดเกาะบนไม้ฝาได้ดีเยี่ยมด้วย SUPER ADHESION ป้องกันการหลุดลอก ล่อน ของสีทับหน้า ป้องกันฟิล์มสีทับหน้าเปลี่ยนสีจากคราบต่างๆเสริมแรงยึดเกาะระหว่างไม้ฝาและสีทับหน้า ป้องกันน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน

สีน้ำทาไมไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้พื้น) ทุกชนิด



การใช้งาน : เหมาะสำหรับการตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทุกชนิด เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้ชิงชาย ไม้รีวิง บัว และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดต่างๆ

คุณสมบัติพิเศษ :

- ✓ ยึดเกาะบนไมไฟเบอร์ซีเมนต์ ทุกชนิด ได้ดีเยี่ยม
- ✓ ฟิล์มสี มีความยืดหยุ่นทำให้ฟิล์มสีไม่แตก ไม่ลอกหลุด และ ไม่พอง
- ✓ Green Technology ปราศจากโลหะหนัก กลิ่นอ่อน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ฟิล์มสีทนทานต่อการขีดข่วน การเหยียบย่ำ และขีดกลางทำความสะอาดง่าย
- ✓ พลาสติก Super UV Absorber เป็นสารป้องกันรังสี UV ชนิดพิเศษ ช่วยทำให้ฟิล์มสีมีความทนทานมากยิ่งขึ้น
- ✓ ป้องกันเชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ



การใช้งาน : เหมาะสำหรับรองพื้นไม้ฝาสำเร็จรูปชนิดไม่มีสีรองพื้น (ไม้ฝาเปลือย) ทั้งแบบร่องลึก รองตัน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ : รองพื้นครีม และ รองพื้นเทา

ผลิตจาก อะคริลิกอิมัลชัน แท้ 100% เหมาะสำหรับไม้ฝาสำเร็จรูป (ไมไฟเบอร์ซีเมนต์) เนื้อสียังเข้มข้น มีการปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวไม้ฝาสำเร็จรูปได้ดีเยี่ยม

ข้อมูลการใช้งาน		ประเภทสี		ชนิด : ฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./ทล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) น้ำสะอาด	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	
								แห้งผิว	แห้งทาบปิด
สีรองพื้น	TOA Fibercement Shield	สูตรน้ำมัน	สูตรน้ำ	สูตรน้ำมัน : ฟิล์มใสบาง	35-40	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	สามารถใช้งานได้ทันที หรือถ้าต้องการผสม สูตรน้ำมันใช้ BRACO#AAA สูตรน้ำใสสะอาด 0-15%	30 นาที	60 นาที
		สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ : ฟิล์มสีเทา	35-40				
		สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ : ฟิล์มสีครีม	35-40				
สีทับหน้า	TOA Fibercement Shield	ทึบแสงทั้งเงา	โปร่งแสงเงา	ทึบแสง : ทั้งเงา	35-40	เครื่องพ่น	ทาหรือกลิ้ง 5-10% ฟัน 20 %	30 นาที	1-2 ชม.
		ทึบแสงทั้งเงา	โปร่งแสงเงา	โปร่งแสง : เงา, ทั้งเงา	50				
		ทึบแสงทั้งเงา	โปร่งแสงเงา	โปร่งแสง : ดิบ	50				
		โปร่งแสงด้าน					ทาหรือกลิ้ง 5-10% ฟัน 10 %		

ระบบการทาสี	พื้นผิวใหม่ (ยังไม่เคยทาสี)	พื้นผิวเก่า (เคยทาสีมาแล้ว)
ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว	<ul style="list-style-type: none"> ทำความสะอาดฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด พื้นผิวใหม่ไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ควรแห้งสนิท สำหรับหัวตะปูให้อุดโป๊วหัวตะปู ด้วย TOA Acrylic Filler 	<ul style="list-style-type: none"> ใช้กระดาษทรายถูพื้นผิวเดิม เพื่อช่วยในการยึดเกาะแต่ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ ต้องขัดลอกออกจนทั่วเนื้อไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ (ไม้ฝา) สำหรับบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ สังกทำความสะอาดด้วยน้ำทาล้างด้วยน้ำยาเชื้อรา TOA Microkill ทิ้งไว้แห้งก่อนทาสี ทำความสะอาดฝุ่น พงสี และคราบไขมันออกให้หมด
ขั้นที่ 2 ทาสีรองพื้น	ทาไฟเบอร์ ซีเมนต์ ไรฟอร์มอร์ 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะบนพื้นผิว	ทาไฟเบอร์ ซีเมนต์ ไรฟอร์มอร์ 1 เที่ยว เพื่อเสริมการยึดเกาะบนพื้นผิว
ขั้นที่ 3 ทาสีทับหน้า	สำหรับงานผนัง : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ 2-3 เที่ยว สำหรับงานพื้น : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน	สำหรับงานผนัง : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ 2-3 เที่ยว สำหรับงานพื้น : ทาสีน้ำอะคริลิก ทีโอเอ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ชิลด์ เดกกิ่งสแตน



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน และศูนย์อุตสาหกรรม บางนา-ตราด:

เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02-335-5555 โทรสาร 02-312-8927

TOA OFFICE & INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD:

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan, 10570, Thailand Tel. (+662) 2335 5555 Fax. (+662) 2312 8927



www.toagroup.com
www.toahomeguide.com